# Danfoss 131U3955 – Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302, 22 kW, 525-600 V, IP20

Référence : 131U3955 · Statut : En production



- Code article : 131U3955
- Code type : FC-302P22KT6E20HXXGCDXXSXXXXA0BRCXXXXD0
- Puissance moteur : 22 kW (30 HP)
- Alimentation : 525-600 V triphasée
- Courant de sortie : 43 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5702427951778

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VLT® AutomationDrive FC 302 |
| **Type de produit** | Variateur de fréquence |
| **Code article** | 131U3955 |
| **Code type** | FC-302P22KT6E20HXXGCDXXSXXXXA0BRCXXXXD0 |
| **EAN** | 5702427951778 |
| **Puissance moteur (kW)** | 22 kW |
| **Puissance moteur (HP)** | 30 HP |
| **Puissance, surcharge normale** | 30 kW |
| **Puissance, forte surcharge** | 22 kW |
| **Tension d'alimentation** | 525-600 V CA |
| **Nombre de phases** | Triphasé |
| **Indice de protection** | IP20 / châssis |
| **Taille (frame)** | B4 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (surcharge normale)** | 43 A |
| **Courant de sortie intermittent (surcharge normale)** | 47,3 A |
| **Courant de sortie permanent (forte surcharge)** | 36 A |
| **Courant permanent, tension haute** | 41 A |
| **Puissance apparente** | 33,9 kVA |
| **Pertes de puissance** | 600 W |
| **Bus de terrain** | PROFIBUS DP MCA 101 |
| **Safe Torque Off (STO)** | Oui |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 516 mm |
| **Largeur** | 229 mm |


Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

| | |
|---|---|
| **Profondeur** | 242 mm |
| **Profondeur avec options A/B** | 242 mm |
| **Poids net** | 19,59 kg |
| **Poids brut** | 23,29 kg |
| **Volume emballé** | 105,71 l |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Hacheur de freinage** | Non |
| **Panneau de commande** | Panneau de commande graphique (LCP) |
| **Vernis des cartes** | Carte vernie (tropicalisée) |
| **Options réseau** | Partage de charge |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | FC- | VLT® AutomationDrive FC- |
| **Série** | 302 | 302 |
| **Puissance nominale** | P22K | (P22K) 22 KW / 30 HP |
| **Phases** | T | Triphasé |
| **Tension réseau** | 6 | 525-600 V CA |
| **Boîtier** | E20 | (E20) IP20 / châssis |
| **Filtre RFI** | HX | Sans filtre RFI |
| **Frein – arrêt de sécurité** | X | Sans hacheur de freinage |
| **Panneau de commande (LCP)** | G | Panneau de commande local graphique |
| **Vernis des cartes électroniques** | C | Cartes vernies |
| **Option réseau** | D | Partage de charge |
| **Adaptation A** | X | Entrées de câbles standard |
| **Adaptation B** | X | Sans adaptation |
| **Version logicielle** | SXXX | Dernière version du logiciel standard |
| **Pack de langues logiciel** | X | Pack de langues standard |
| **Option A** | A0 | PROFIBUS DP MCA 101 |
| **Option B** | BR | MCB-102 option codeur |
| **Option C0 (MCO)** | CX | Sans option C0 |
| **Option C1** | X | Sans option C1 |
| **Logiciel option C** | XX | Sans option logicielle |
| **Option D** | D0 | MCB-107 alimentation de secours 24 V CC |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=131U3955. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.