

Danfoss 132H5989 – Variateur de fréquence VACON® 20, 3 kW, 380-480 V, IP20

Référence : 132H5989 · Statut : En production



- Code article : 132H5989
- Code type : VACON0020-3L-0008-4+QPES+DLDE
- Puissance moteur : 3 kW
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 8 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5714853350667

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® 20
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	132H5989
Code type	VACON0020-3L-0008-4+QPES+DLDE
EAN	5714853350667
Puissance moteur (kW)	3 kW
Puissance, forte surcharge	3 kW
Tension d'alimentation	380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / UL type ouvert
Taille (frame)	MI03

Caractéristiques électriques

Courant assigné	8 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C4

Dimensions et poids

Hauteur	255 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	109 mm
Poids net	1,3 kg
Poids brut	1,68 kg

Options de cette configuration

Hacheur de freinage	Oui
---------------------	-----

Décodage du code type

Groupe de produits	VACON	(VACON) Vacon
Gamme de produits	0020	(0020) Vacon 020

Segment	NONE	(NONE) Vacon 10/20
Personnalisation	+BM25	(+BM25) Produit VACON 20
Entrée	-3L	Entrée CA triphasée
Tension	-4	380-480 V CA
Courant	-0008	8 A
Désignation du courant	7,6 AMP	7,6 A
Sélection API	+SM20	API pour VACON 20
Carte option emplacement E	+SE00	Sans option
Montage	-DM	Module variateur
Boîtier	+IP20	IP20 / UL type ouvert
Niveau CEM	+EMC4	Classe CEM 4
Accessoire de boîtier A	+QPES	(+QPES) Kit plaque PE
Accessoire de boîtier B	+Q000	(+Q000) Sans option complémentaire
Langue de la documentation	+DLDE	(+DLDE) Allemand
Niveau de documentation	+DQCK	(+DQCK) Guide rapide
Langue de l'étiquette	+LLUK	(+LLUK) Anglais
Pack logiciel	+F0107	(+F0107) Pack logiciel VACON 20
Application	+A0000	(+A0000) Sans application spéciale
Frein	+DBIN	(+DBIN) Hacheur de freinage
Unités d'affichage	+LSSI	(+LSSI) Unités métriques
Réglage de fréquence	+LS50	50 Hz
Jeu de paramètres	+L0000	(+L0000) Sans jeu de paramètres
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Homologation UL	+GAUL	(+GAUL) Homologation UL
Marquage CE	+GACE	(+GACE) Marquage CE
Homologation C-Tick	+GACT	(+GACT) Homologation C-Tick
Homologation KC	+GAKC	(+GAKC) Homologation KC
Garantie standard	+WT01	(+WT01) Garantie 12/18 mois

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=132H5989>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.