

Danfoss 132L5575 – Variateur de fréquence VACON® NXP Air Cooled, 400 kW, 380-500 V, IP00

Référence : 132L5575 · Statut : En production



- Code article : 132L5575
- Code type : NXP07305-A0T1SSB-A1B5A5B4E9+APFIF09
- Puissance moteur : 400 kW
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Courant de sortie : 730 A
- Indice de protection : IP00
- EAN : 5714853450695

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® NXP Air Cooled
Type de produit	Variateur de fréquence NXP
Code article	132L5575
Code type	NXP07305-A0T1SSB-A1B5A5B4E9+APFIF09
EAN	5714853450695
Puissance moteur (kW)	400 kW
Puissance, surcharge faible	400 kW
Puissance, forte surcharge	355 kW
Tension d'alimentation	380-500 V CA (465-800 V CC)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP00
Taille (frame)	FR11

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	730 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	650 A
Courant assigné	730 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C4
Entrées/sorties standard	6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V

Dimensions et poids

Poids net	378 kg
Poids brut	379 kg

Options de cette configuration

Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Clavier alphanumérique

Décodage du code type

Groupe de produits	NXP	Variateur de fréquence NXP
Variateur personnalisé	+BM26	VACON NXP gris foncé
Modification mécanique	S	Variateur standard refroidi par air
Tension réseau	5-	380-500 V CA (465-800 V CC)
Courant	0730	730 A
Clavier de commande	A	Afficheur alphanumérique
Boîtier	0	IP00
Niveau d'émission CEM	T	IEC 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage	1	Hacheur de freinage intégré
Modification électrique	S	6 pulses avec self
Modification des cartes	B-	Fibre + commande intégrée + cartes vernies
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Garantie	+WT01	Garantie 12/18 mois
Plaque presse-étoupe	+QGNO	Sans plaque presse-étoupe
Emplacement d'option A	A1	6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d'option B	B5	3RO(NO)
Emplacement d'option C	A5	3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Emplacement d'option D	B4	AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Emplacement d'option E	E9	Ethernet 2 ports
Pack de langues du firmware	+FL22	Langues : EN, FR, IT, ES, PT (Europe de l'Ouest)
Niveau de documentation	+DPAP	Manuels papier
Langue de la documentation	+DLUK	Anglais
Firmware système	+FNP02	Logiciel système NXP
Licence logicielle	NONE	Sans licence logicielle
Application	+APFIFF09	Application marine NXP, NXS
Jeu de paramètres	NONE	Aucun
Paramètres moteur par défaut	+LS50	Fréquence moteur par défaut 50 Hz
Options d'étiquetage	+LPC1	Sans étiquettes supplémentaires
Marquage CE	+GACE	Marquage CE
Homologation UL	+GAUL	Homologation UL
Homologation RCM	+GACT	Homologation RCM N16307
Homologation marine	NONE	Sans homologation marine
Homologation KC	+GAKC	Homologation coréenne
Homologation ukrainienne	+GAUA	Homologation ukrainienne
Homologation EAC	+GAEA	Homologation EAC

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=132L5575>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.