Danfoss 132X3220 – Variateur décentralisé VACON® 100 X, 5 A, 380-480 V, IP66

Référence : 132X3220 · Statut : En production



- Code article : 132X3220
- Code type : VACON0100-3L-0005-4-X+FL04+SDE6
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 5 A
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5715253181189

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® 100 X
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	132X3220
Code type	VACON0100-3L-0005-4-X+FL04+SDE6
EAN	5715253181189
Tension d'alimentation	(-4) 380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP66/UL Type 4X
Taille (frame)	MM4

Caractéristiques électriques

Courant assigné	5 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)

Dimensions et poids

Hauteur	316 mm
Largeur	191 mm
Profondeur	197 mm
Poids net	8,8 kg
Poids brut	9,55 kg
Volume emballé	31,1 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui

Document établi le 07/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Décodage du code type

Groupe de produits	VACON	VACON
Série de produits	0100	VACON 100
Type d'entrée	-3L	-3L
Courant	-0005	5
Désignation du courant	5,6 AMP	5,6 A
Tension réseau	-4	(-4) 380-480 V CA
Segment	-X	VACON 100 X
Personnalisation	+BM1X	Produit VACON 100
Boîte à bornes	+TBOX	(+TBOX) Boîte à bornes de base
Frein	+DBIN	(+DBIN) Hacheur de freinage
Réglage de fréquence	+LS50	(+LS50) 50 Hz
Unités d'affichage	+LSSI	Unités métriques
Niveau de documentation	+DQCK	(+DQCK) Guide rapide
Pack de langues du firmware	+FL04	Langues : EN, CS, DE, PL, RU, SL, LT
Pack logiciel	+F0072	(+F0072) Logiciel système usage général
Niveau CEM	+EMC2	C2 – environnement résidentiel et industriel
Homologation marine	+E000	(+E000) Sans homologation marine
Application	+A0000	(+A0000) Sans application spéciale
Bus de terrain intégré	+FBM2	Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Clavier	+HMNO	Sans clavier
Pile d'horloge temps réel	+SRNO	Sans pile pour l'horloge temps réel
Carte option emplacement D	+SDE6	E6,CANopen
Carte option emplacement E	+SE00	Aucune carte
Équipement complémentaire A	+Q000	(+Q000) Sans équipement complémentaire A
Équipement complémentaire B	+Q000	(+Q000) Sans équipement complémentaire B
Équipement complémentaire C	+Q000	Sans équipement complémentaire C
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage standard
Homologation UL	+GAUL	(+GAUL) Homologation UL
Marquage CE	+GACE	(+GACE) Marquage CE
Homologation C-Tick	+GACT	(+GACT) Homologation C-Tick
Homologation KC	+GAKC	(+GAKC) Homologation KC

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=132X3220. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.