# Danfoss 134F8225 – Variateur de fréquence VLT® Refrigeration Drive FC 103, 4 kW, 380-480 V, IP55

Référence : 134F8225 · Statut : En production




- Code article : 134F8225
- Code type : FC-103P4K0T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 4 kW (5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 10 A
- Indice de protection : IP55
- EAN : 5710107484867

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VLT® Refrigeration Drive FC 103 |
| **Type de produit** | Variateur de fréquence |
| **Code article** | 134F8225 |
| **Code type** | FC-103P4K0T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| **EAN** | 5710107484867 |
| **Puissance moteur (kW)** | 4 kW |
| **Puissance moteur (HP)** | 5 HP |
| **Puissance, surcharge normale** | 4 kW |
| **Tension d'alimentation** | 380-480 V CA |
| **Nombre de phases** | Triphasé |
| **Indice de protection** | IP55 / Type 12, taille A4 |
| **Taille (frame)** | A4 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (surcharge normale)** | 10 A |
| **Courant de sortie intermittent (surcharge normale)** | 11 A |
| **Courant permanent, tension haute** | 8,2 A |
| **Puissance apparente** | 6,93 kVA |
| **Pertes de puissance** | 124 W |
| **Catégorie CEM (EN 61800-3)** | C1 |
| **Safe Torque Off (STO)** | Oui |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 391 mm |
| **Largeur** | 200 mm |
| **Profondeur** | 177 mm |
| **Profondeur avec options A/B** | 177 mm |
| **Poids net** | 8,22 kg |


Document établi le 04/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

| | |
|---|---|
| **Poids brut** | 8,99 kg |
| **Volume emballé** | 52,36 l |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Filtre CEM (RFI)** | Classe A1/B |
| **Hacheur de freinage** | Non |
| **Panneau de commande** | Panneau de commande graphique (LCP) |
| **Vernis des cartes** | Non vernie |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | FC- | VLT® Refrigeration Drive |
| **Série** | 103 | 103 |
| **Puissance nominale** | P4K0 | 4.0 KW / 5.0 HP |
| **Phases** | T | Triphasé |
| **Tension réseau** | 4 | 380-480 V CA |
| **Boîtier** | Z55 | IP55 / Type 12, taille A4 |
| **Filtre RFI** | H1 | Filtre RFI classe A1/B |
| **Frein – arrêt de sécurité** | T | Arrêt de sécurité |
| **Panneau de commande (LCP)** | G | Panneau de commande local graphique |
| **Vernis des cartes électroniques** | X | Cartes non vernies |
| **Option réseau** | X | Sans option réseau |
| **Adaptation A** | X | Entrées de câbles standard |
| **Adaptation B** | X | Sans adaptation |
| **Version logicielle** | SXXX | Dernière version du logiciel standard |
| **Pack de langues logiciel** | X | Pack de langues standard |
| **Option A** | AX | Sans option A |
| **Option B** | BX | Sans option B |
| **Option C0 (MCO)** | CX | Sans option C0 |
| **Option C1** | X | Sans option C1 |
| **Logiciel option C** | XX | Sans option logicielle |
| **Option D** | DX | Sans option D |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134F8225. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.