Danfoss 134L1969 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 710 kW, 525-690 V, IP54

Référence : 134L1969 · Statut : En production



- Code article : 134L1969
- Code type : FC-102P710T7E54B2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 710 kW (1000 HP)
- Alimentation : 525-690 V triphasée
- Courant de sortie : 763 A
- Indice de protection : IP54
- EAN : 5710107771172

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® HVAC Drive FC 102
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	134L1969
Code type	FC-102P710T7E54B2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
EAN	5710107771172
Puissance moteur (kW)	710 kW
Puissance moteur (HP)	1000 HP
Puissance, surcharge normale	710 kW
Tension d'alimentation	525-690 V CA *
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP54 / Type 12

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	763 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	839 A
Courant permanent, tension haute	730 A
Puissance apparente	872 kVA
Pertes de puissance	9500 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3

Dimensions et poids

Poids net	893 kg
Poids brut	893,3 kg
Volume emballé	0 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Non

Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Panneau de commande	Panneau de commande graphique (LCP)
Vernis des cartes	Carte vernie (tropicalisée)

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Série	102	102
Puissance nominale	P710	(P710) 710 KW / 1000 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	7	525-690 V CA *
Boîtier	E54	(E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI	B2	12 pulses + RFI classe A2
Frein – arrêt de sécurité	X	Sans hacheur de freinage
Panneau de commande (LCP)	G	Panneau de commande local graphique
Vernis des cartes électroniques	C	Cartes vernies
Option réseau	X	Sans option réseau
Adaptation A	X	Entrées de câbles standard
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version logicielle	SXXX	Dernière version du logiciel standard
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	AX	Sans option A
Option B	BX	Sans option B
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	DX	Sans option D

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134L1969. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.