Danfoss 134U0659 – Variateur de fréquence VLT® HVAC Drive FC 102, 132 kW, 525-690 V, IP54

Référence : 134U0659 · Statut : En production



- Code article : 134U0659
- Code type : FC-102N132T7E5SH2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Puissance moteur : 132 kW (200 HP)
- Alimentation : 525-690 V triphasée
- Courant de sortie : 162 A
- Indice de protection : IP54
- EAN : 5710107966677

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® HVAC Drive FC 102
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	134U0659
Code type	FC-102N132T7E5SH2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
EAN	5710107966677
Puissance moteur (kW)	132 kW
Puissance moteur (HP)	200 HP
Puissance, surcharge normale	132 kW
Tension d'alimentation	525-690 V CA *
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP54/Type12,N3R Rdy+Heat
Taille (frame)	D1H

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	162 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	178 A
Courant permanent, tension haute	155 A
Puissance apparente	185 kVA
Pertes de puissance	2099 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3
Safe Torque Off (STO)	Oui

Dimensions et poids

Hauteur	901 mm
Largeur	325 mm
Profondeur	378 mm
Profondeur avec options A/B	378 mm
Poids net	129 kg

Poids brut	129,3 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Panneau de commande graphique (LCP)
Vernis des cartes	Carte vernie (tropicalisée)

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Série	102	102
Puissance nominale	N132	(N132) 132 KW / 200 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	7	525-690 V CA *
Boîtier	E5S	IP54/Type12,N3R Rdy+Heat
Filtre RFI	H2	Filtre RFI
Frein – arrêt de sécurité	T	Arrêt de sécurité
Panneau de commande (LCP)	G	Panneau de commande local graphique
Vernis des cartes électroniques	C	Cartes vernies
Option réseau	X	Sans option réseau
Adaptation A	X	Entrées de câbles standard
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version logicielle	SXXX	Dernière version du logiciel standard
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	AX	Sans option A
Option B	BX	Sans option B
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	DX	Sans option D
Puissance nominale à 525-550 V	110kW	110kW
Puissance nominale à 575 V	150HP	150HP
Puissance nominale à 690 V	132kW	132kW

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134U0659. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.