

Danfoss 134U6343 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 0,37 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 134U6343 · Statut : En production



- Code article : 134U6343
- Code type : FCD302PK37T4W66H1X1EMFCEXXXXXAXBXXXXXXDX
- Puissance moteur : 0,37 kW (0,5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108023829

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	134U6343
Code type	FCD302PK37T4W66H1X1EMFCEXXXXXAXBXXXXXXDX
EAN	5710108023829
Puissance moteur (kW)	0,37 kW
Puissance moteur (HP)	0,5 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF1

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
----------------------------	----

Dimensions et poids

Poids net	9,8 kg
Poids brut	10,1 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302
Puissance nominale	PK37	0.37 kW / 0.5 HP
Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)

Boîtier	W66	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	X	Sans frein
Configuration matérielle	1	Autonome, petit format
Supports de fixation	E	Supports plats
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	F	Interrupteur de proximité côté moteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	E	Direct mount 4xM12
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AX	Sans option bus de terrain
Option B	BX	Sans option B
Option D	DX	Sans option
Taille FCD 302	MF1	(MF1) MF1

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134U6343>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.