

Danfoss 134X5160 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 0,75 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 134X5160 · Statut : En production



- Code article : 134X5160
- Code type : FCD302PK75T4W66H1X1FMFCXXXXXANBXXXXXDX
- Puissance moteur : 0,75 kW (1 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108112882

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	134X5160
Code type	FCD302PK75T4W66H1X1FMFCXXXXXANBXXXXXDX
EAN	5710108112882
Puissance moteur (kW)	0,75 kW
Puissance moteur (HP)	1 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF1

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Ethernet IP

Dimensions et poids

Poids net	8,24 kg
Poids brut	8,97 kg
Volume emballé	39,938 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302

Puissance nominale	PK75	0.75 kW / 1.0 HP
Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	W66	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	X	Sans frein
Configuration matérielle	1	Autonome, petit format
Supports de fixation	F	Supports 40 mm
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	F	Interrupteur de proximité côté moteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AN	Ethernet IP
Option B	BX	Sans option B
Option D	DX	Sans option
Taille FCD 302	MF1	(MF1) MF1

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134X5160>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.