Danfoss 135U6129 – Variateur de fréquence VACON® 20, 1,1 kW, 380-480 V, IP20

Référence : 135U6129 · Statut : En production



- Code article : 135U6129
- Code type : VACON0020-3L-0004-4+EMC2+QPES+DLNL
- Puissance moteur : 1,1 kW
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 31 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5710108323899

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® 20
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	135U6129
Code type	VACON0020-3L-0004-4+EMC2+QPES+DLNL
EAN	5710108323899
Puissance moteur (kW)	1,1 kW
Puissance, forte surcharge	1,1 kW
Tension d'alimentation	380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / UL type ouvert
Taille (frame)	MI02

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	31 A
Courant assigné	4 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2

Dimensions et poids

Hauteur	195 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	102 mm
Poids net	0,7 kg
Poids brut	1,7 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui

Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Décodage du code type

Groupe de produits	VACON	(VACON) Vacon
Gamme de produits	0020	(0020) Vacon 020
Segment	NONE	(NONE) Vacon 10/20
Personnalisation	+BM25	(+BM25) Produit VACON 20
Entrée	-3L	Entrée CA triphasée
Tension	-4	380-480 V CA
Courant	-0004	4 A
Désignation du courant	3,3 AMP	3,3 A
Sélection API	+SM20	API pour VACON 20
Carte option emplacement E	+SE00	Sans option
Montage	-DM	Module variateur
Boîtier	+IP20	IP20 / UL type ouvert
Niveau CEM	+EMC2	Classe CEM 2
Accessoire de boîtier A	+QPES	(+QPES) Kit plaque PE
Accessoire de boîtier B	+Q000	(+Q000) Sans option complémentaire
Langue de la documentation	+DLNL	(+DLNL) Néerlandais
Niveau de documentation	+DQCK	(+DQCK) Guide rapide
Langue de l'étiquette	+LLUK	(+LLUK) Anglais
Pack logiciel	+F0107	(+F0107) Pack logiciel VACON 20
Application	+A0000	(+A0000) Sans application spéciale
Frein	+DBIN	(+DBIN) Hacheur de freinage
Unités d'affichage	+LSSI	(+LSSI) Unités métriques
Réglage de fréquence	+LS50	50 Hz
Jeu de paramètres	+L0000	(+L0000) Sans jeu de paramètres
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Homologation UL	+GAUL	(+GAUL) Homologation UL
Marquage CE	+GACE	(+GACE) Marquage CE
Homologation C-Tick	+GACT	(+GACT) Homologation C-Tick
Homologation KC	+GAKC	(+GAKC) Homologation KC
Garantie standard	+WT01	(+WT01) Garantie 12/18 mois

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=135U6129. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.