

Danfoss 135X7082 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 1,1 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 135X7082 · Statut : En production



- Code article : 135X7082
- Code type : FCD302P1K1T4W66H1X3EMMCFXXXXA0BXXXXXXDX
- Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108434038

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	135X7082
Code type	FCD302P1K1T4W66H1X3EMMCFXXXXA0BXXXXXXDX
EAN	5710108434038
Puissance moteur (kW)	1,1 kW
Puissance moteur (HP)	1,5 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF2

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Profibus DP

Dimensions et poids

Poids net	13,3 kg
Poids brut	13,8 kg
Volume emballé	39,938 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302

Puissance nominale	P1K1	1.1 kW / 1.5 HP
Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	W66	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	X	Sans frein
Configuration matérielle	3	Autonome, grand format
Supports de fixation	E	Supports plats
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	M	Circ.break. +interrupteur Medium
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	F	Direct mount 6xM12
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	A0	Profibus DP
Option B	BX	Sans option B
Option D	DX	Sans option
Taille FCD 302	MF2	(MF2) MF2

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=135X7082>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.