

Danfoss 135X9225 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 3 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 135X9225 · Statut : En production



- Code article : 135X9225
- Code type : FCD302P3K0T4W66H1S3XMFCXXXXXANBXXXXXXDX
- Puissance moteur : 3 kW (4 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108455378

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	135X9225
Code type	FCD302P3K0T4W66H1S3XMFCXXXXXANBXXXXXXDX
EAN	5710108455378
Puissance moteur (kW)	3 kW
Puissance moteur (HP)	4 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphase)
Nombre de phases	Triphase
Indice de protection	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF2

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Ethernet IP

Dimensions et poids

Poids net	13,9 kg
Poids brut	14,2 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302
Puissance nominale	P3K0	3.0 kW / 4.0 HP

Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	W66	Blanc standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	S	Hacheur de freinage + frein mécanique
Configuration matérielle	3	Autonome, grand format
Supports de fixation	X	Sans supports
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	F	Interrupteur de proximité côté moteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AN	Ethernet IP
Option B	BX	Sans option B
Option D	DX	Sans option
Taille FCD 302	MF2	(MF2) MF2

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=135X9225>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.