Danfoss 136L1619 – Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302, 800 kW, 380-500 V, IP00

Référence : 136L1619 · Statut : En production



- Code article : 136L1619
- Code type : FC-302N800T5E00P2XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX
- Puissance moteur : 800 kW (1200 HP)
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Indice de protection : IP00
- EAN : 5710108782009

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® AutomationDrive FC 302
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	136L1619
Code type	FC-302N800T5E00P2XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX
EAN	5710108782009
Puissance moteur (kW)	800 kW
Puissance moteur (HP)	1200 HP
Tension d'alimentation	380-500 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP00 / châssis
Taille (frame)	Da4

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3
Bus de terrain	PROFIBUS DP MCA 101
Safe Torque Off (STO)	Oui

Dimensions et poids

Hauteur	1122 mm
Largeur	1400 mm
Profondeur	375 mm
Profondeur avec options A/B	375 mm
Poids net	500 kg
Poids brut	500,3 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Panneau de commande graphique (LCP)

Document établi le 10/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Vernis des cartes	Carte vernie (tropicalisée)
Options réseau	Fusibles intégrés

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Série	302	302
Puissance nominale	N800	(N800) 800 KW / 1200 HP
Phases	T	Triphasé
Tension réseau	5	380-500 V CA
Boîtier	E00	(E00) IP00 / châssis
Filtre RFI	P2	Parallel 6 Pulse + A2
Frein – arrêt de sécurité	X	Sans hacheur de freinage
Panneau de commande (LCP)	G	Panneau de commande local graphique
Vernis des cartes électroniques	C	Cartes vernies
Option réseau	7	Fusibles
Adaptation A	X	Entrées de câbles standard
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version logicielle	SXXX	Dernière version du logiciel standard
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Option A	A0	PROFIBUS DP MCA 101
Option B	BX	Sans option B
Option C0 (MCO)	CX	Sans option C0
Option C1	X	Sans option C1
Logiciel option C	XX	Sans option logicielle
Option D	DX	Sans option D

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136L1619. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.