Danfoss 136U0671 – Variateur de fréquence VACON® NXP Air Cooled, 400 kW, 525-690 V, IP00

Référence : 136U0671 · Statut : En production



- Code article : 136U0671
- Code type : NXP04166-A0N0BSB-A9A2000000+DNOT
- Puissance moteur : 400 kW (550 HP)
- Alimentation : 525-690 V triphasée
- Courant de sortie : 416 A
- Indice de protection : IP00
- EAN : 5710108986674

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® NXP Air Cooled
Type de produit	Variateur de fréquence NXP
Code article	136U0671
Code type	NXP04166-A0N0BSB-A9A2000000+DNOT
EAN	5710108986674
Puissance moteur (kW)	400 kW
Puissance moteur (HP)	550 HP
Puissance, surcharge faible	400 kW
Puissance, forte surcharge	315 kW
Tension d'alimentation	525-690 V CA (640-1100 V CC)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP00
Taille (frame)	FR10

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	416 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	325 A
Courant assigné	416 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C4
Entrées/sorties standard	OPTA1 avec bornes 2,5 mm²

Dimensions et poids

Poids net	207 kg
Poids brut	208 kg

Options de cette configuration

Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Clavier alphanumérique

Document établi le 11/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Décodage du code type

Groupe de produits	NXP	Variateur de fréquence NXP
Variateur personnalisé	+BM26	VACON NXP gris foncé
Modification mécanique	S	Variateur standard refroidi par air
Tension réseau	6-	525-690 V CA (640-1100 V CC)
Courant	0416	416 A
Clavier de commande	A	Afficheur alphanumérique
Boîtier	0	IP00
Niveau d'émission CEM	N	Sans protection CEM
Hacheur de freinage	0	Sans frein
Modification électrique	B	Raccordement CC avec self
Modification des cartes	B-	Fibre + commande intégrée + cartes vernies
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Garantie	+WT01	Garantie 12/18 mois
Plaque presse-étoupe	+QGNO	Sans plaque presse-étoupe
Emplacement d'option A	A9	OPTA1 avec bornes 2,5 mm²
Emplacement d'option B	A2	2RO(NO/NC)
Emplacement d'option C	00	Aucune carte
Emplacement d'option D	00	Aucune carte
Emplacement d'option E	00	Aucune carte
Pack de langues du firmware	+FL22	Langues : EN, FR, IT, ES, PT (Europe de l'Ouest)
Niveau de documentation	+DNOT	Sans manuel
Langue de la documentation	+DLUK	Anglais
Firmware système	+FNP02	Logiciel système NXP
Licence logicielle	NONE	Sans licence logicielle
Application	+A000	Sans application spéciale
Jeu de paramètres	NONE	Aucun
Paramètres moteur par défaut	+LS50	Fréquence moteur par défaut 50 Hz
Options d'étiquetage	+LPC1	Sans étiquettes supplémentaires
Marquage CE	+GACE	Marquage CE
Homologation UL	+GAUL	Homologation UL
Homologation RCM	+GACT	Homologation RCM N16307
Homologation marine	NONE	Sans homologation marine
Homologation KC	+GAKC	Homologation coréenne
Homologation ukrainienne	+GAUA	Homologation ukrainienne
Homologation EAC	+GAEA	Homologation EAC
Puissance nominale	400	400 kW/550 HP

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136U0671. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.