Danfoss 136Z7995 – Variateur de fréquence VACON® NXP Air Cooled, 200 kW, 525-690 V, IP21

Référence : 136Z7995 · Statut : En production



- Code article : 136Z7995
- Code type : NXP02086-A2L1BSG-0000000000
- Puissance moteur : 200 kW (300 HP)
- Alimentation : 525-690 V triphasée
- Courant de sortie : 208 A
- Indice de protection : IP21
- EAN : 5714853270460

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® NXP Air Cooled
Type de produit	Variateur de fréquence NXP
Code article	136Z7995
Code type	NXP02086-A2L1BSG-0000000000
EAN	5714853270460
Puissance moteur (kW)	200 kW
Puissance moteur (HP)	300 HP
Puissance, surcharge faible	200 kW
Puissance, forte surcharge	160 kW
Tension d'alimentation	525-690 V CA (640-1100 V CC)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP21/NEMA1
Taille (frame)	FR09

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	208 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	170 A
Courant assigné	208 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3
Entrées/sorties standard	Aucune carte

Dimensions et poids

Hauteur	1150 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	362 mm
Poids net	146 kg
Poids brut	147 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Clavier alphanumérique

Décodage du code type

Groupe de produits	NXP	Variateur de fréquence NXP
Variateur personnalisé	+BM26	VACON NXP gris foncé
Modification mécanique	S	Variateur standard refroidi par air
Tension réseau	6-	525-690 V CA (640-1100 V CC)
Courant	0208	208 A
Clavier de commande	A	Afficheur alphanumérique
Boîtier	2	IP21/NEMA1
Niveau d'émission CEM	L	IEC61800-3, 2. enviroment
Hacheur de freinage	1	Hacheur de freinage intégré
Modification électrique	B	Raccordement CC avec self
Modification des cartes	G-	Raccordement fibre + cartes vernies
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Garantie	+WT01	Garantie 12/18 mois
Plaque presse-étoupe	+QGLC	Plaque presse-étoupe en pouces
Emplacement d'option A	00	Aucune carte
Emplacement d'option B	00	Aucune carte
Emplacement d'option C	00	Aucune carte
Emplacement d'option D	00	Aucune carte
Emplacement d'option E	00	Aucune carte
Pack de langues du firmware	+FL22	Langues : EN, FR, IT, ES, PT (Europe de l'Ouest)
Niveau de documentation	+DQCK	Guide rapide
Langue de la documentation	+DLUK	Anglais
Firmware système	+FNP02	Logiciel système NXP
Licence logicielle	NONE	Sans licence logicielle
Application	+A000	Sans application spéciale
Jeu de paramètres	NONE	Aucun
Paramètres moteur par défaut	+LS50	Fréquence moteur par défaut 50 Hz
Options d'étiquetage	+LPC1	Sans étiquettes supplémentaires
Marquage CE	+GACE	Marquage CE
Homologation UL	+GAUL	Homologation UL
Homologation RCM	+GACT	Homologation RCM N16307
Homologation marine	NONE	Sans homologation marine
Homologation KC	+GAKC	Homologation coréenne
Homologation ukrainienne	+GAUA	Homologation ukrainienne
Homologation EAC	+GAEA	Homologation EAC
Puissance nominale	200	200 kW/300 HP

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136Z7995. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.