# Danfoss 136Z8619 – Unité hacheur de freinage VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus, 572 kW, 525-690 V, IP00

Référence : 136Z8619 · Statut : En production



- Code article : 136Z8619
- Code type : NXB02616-A0T08WG-A1A200CI00
- Puissance moteur : 572 kW
- Alimentation : 525-690 V
- Courant de sortie : 261 A
- Indice de protection : IP00
- EAN : 5714853277131

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Fabricant** | Danfoss |
| **Gamme** | VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus |
| **Type de produit** | Unité hacheur de freinage |
| **Code article** | 136Z8619 |
| **Code type** | NXB02616-A0T08WG-A1A200CI00 |
| **EAN** | 5714853277131 |
| **Puissance moteur (kW)** | 572 kW |
| **Puissance, surcharge faible** | 572 kW |
| **Tension d'alimentation** | 525-690 V CA (640-1100 V CC) |
| **Indice de protection** | IP00 |
| **Taille (frame)** | CH61 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Courant de sortie permanent (forte surcharge)** | 174 A |
| **Courant assigné** | 261 A |
| **Catégorie CEM (EN 61800-3)** | C4 |
| **Entrées/sorties standard** | 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 658 mm |
| **Largeur** | 246 mm |
| **Profondeur** | 374 mm |
| **Poids net** | 55 kg |
| **Poids brut** | 56 kg |

## Options de cette configuration

| | |
|---|---|
| **Hacheur de freinage** | Non |
| **Panneau de commande** | Clavier alphanumérique |

## Décodage du code type

| | | |
|---|---|---|
| **Groupe de produits** | NXB | Unité de hacheur de freinage |
| **Variateur personnalisé** | +BM26 | VACON NXP gris foncé |
| **Modification mécanique** | W | Refroidissement liquide |
| **Tension réseau** | 6- | 525-690 V CA (640-1100 V CC) |
| **Courant** | 0261 | 261 A |
| **Clavier de commande** | A | Afficheur alphanumérique |
| **Boîtier** | 0 | IP00 |
| **Niveau d'émission CEM** | T | IEC 61800-3 pour réseaux IT |
| **Hacheur de freinage** | 0 | Sans frein |
| **Modification électrique** | 8 | Unité de hacheur de freinage (BCU) |
| **Modification des cartes** | G- | Raccordement fibre + cartes vernies |
| **Emballage d'expédition** | +GSCB | Emballage carton |
| **Garantie** | +WT01 | Garantie 12/18 mois |
| **Plaque presse-étoupe** | +QGNO | Sans plaque presse-étoupe |
| **Emplacement d'option A** | A1 | 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
| **Emplacement d'option B** | A2 | 2RO(NO/NC) |
| **Emplacement d'option C** | 00 | Aucune carte |
| **Emplacement d'option D** | CI | Modbus/TCP |
| **Emplacement d'option E** | 00 | Aucune carte |
| **Pack de langues du firmware** | +FL22 | Langues : EN, FR, IT, ES, PT (Europe de l'Ouest) |
| **Niveau de documentation** | +DPAP | Manuels papier |
| **Langue de la documentation** | +DLUK | Anglais |
| **Firmware système** | +FNP02 | Logiciel système NXP |
| **Licence logicielle** | NONE | Sans licence logicielle |
| **Application** | +ABFIFF01 | Unité de hacheur de freinage NXB |
| **Jeu de paramètres** | NONE | Aucun |
| **Paramètres moteur par défaut** | +LS50 | Fréquence moteur par défaut 50 Hz |
| **Options d'étiquetage** | +LPC1 | Sans étiquettes supplémentaires |
| **Marquage CE** | +GACE | Marquage CE |
| **Homologation UL** | +GAUL | Homologation UL |
| **Homologation RCM** | +GACT | Homologation RCM N16307 |
| **Homologation marine** | NONE | Sans homologation marine |
| **Homologation KC** | +GAKC | Homologation coréenne |
| **Homologation ukrainienne** | +GAUA | Homologation ukrainienne |
| **Homologation EAC** | +GAEA | Homologation EAC |

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136Z8619. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.