Danfoss 137H9365 – Unité hacheur de freinage VACON® NXP Common DC Bus, 2 kW, 380-500 V, IP21

Référence : 137H9365 · Statut : En production



- Code article : 137H9365
- Code type : NXB00455-G2T08SV-A1A200E900+QGLM+GADN
- Puissance moteur : 2 kW
- Alimentation : 380-500 V
- Courant de sortie : 45 A
- Indice de protection : IP21
- EAN : 5715253463520

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® NXP Common DC Bus
Type de produit	Unité hacheur de freinage
Code article	137H9365
Code type	NXB00455-G2T08SV-A1A200E900+QGLM+GADN
EAN	5715253463520
Puissance moteur (kW)	2 kW
Puissance, surcharge faible	2 kW
Tension d'alimentation	380-500 V CA (465-800 V CC)
Indice de protection	IP21/NEMA1
Taille (frame)	FR06

Caractéristiques électriques

Courant assigné	45 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C4
Entrées/sorties standard	6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V

Dimensions et poids

Poids net	16 kg
Poids brut	17 kg

Options de cette configuration

Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Clavier graphique

Décodage du code type

Groupe de produits	NXB	Unité de hacheur de freinage
Variateur personnalisé	+BM26	VACON NXP gris foncé
Modification mécanique	S	Variateur standard refroidi par air
Tension réseau	5-	380-500 V CA (465-800 V CC)

Document établi le 09/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Courant	0045	45 A
Clavier de commande	G	Panneau graphique
Boîtier	2	IP21/NEMA1
Niveau d'émission CEM	T	IEC 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage	0	Sans frein
Modification électrique	8	Unité de hacheur de freinage (BCU)
Modification des cartes	V-	Raccordement direct, cartes vernies
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Garantie	+WT01	Garantie 12/18 mois
Plaque presse-étoupe	+QGLM	Plaque presse-étoupe métrique
Emplacement d'option A	A1	6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d'option B	A2	2RO(NO/NC)
Emplacement d'option C	00	Aucune carte
Emplacement d'option D	E9	Ethernet 2 ports
Emplacement d'option E	00	Aucune carte
Pack de langues du firmware	+FL22	Langues : EN, FR, IT, ES, PT (Europe de l'Ouest)
Niveau de documentation	+DPAP	Manuels papier
Langue de la documentation	+DLUK	Anglais
Firmware système	+FNP02	Logiciel système NXP
Licence logicielle	NONE	Sans licence logicielle
Application	+ABFIFF01	Unité de hacheur de freinage NXB
Jeu de paramètres	NONE	Aucun
Paramètres moteur par défaut	+LS50	Fréquence moteur par défaut 50 Hz
Options d'étiquetage	+LPC1	Sans étiquettes supplémentaires
Marquage CE	+GACE	Marquage CE
Homologation UL	+GAUL	Homologation UL
Homologation RCM	+GACT	Homologation RCM N16307
Homologation marine	+GADN	DNV GL (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd)
Homologation KC	+GAKC	Homologation coréenne
Homologation ukrainienne	+GAUA	Homologation ukrainienne
Homologation EAC	+GAEA	Homologation EAC

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=137H9365. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.