Danfoss 137L9766 – Variateur de fréquence iC7-Automation Frequency Converter, 160 kW, 380-500 V, IP20

Référence : 137L9766 · Statut : En production



- Code article : 137L9766
- Code type : IC7-60FA3N05-302AE20F3+ACBC+AGCX+AJFX+BAIP+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
- Puissance moteur : 160 kW (250 HP)
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Courant de sortie : 302 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5715253574592

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	iC7-Automation Frequency Converter
Type de produit	Variateur de fréquence refroidi par air
Code article	137L9766
Code type	IC7-60FA3N05-302AE20F3+ACBC+AGCX+AJFX+BAIP+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
EAN	5715253574592
Puissance moteur (kW)	160 kW
Puissance moteur (HP)	250 HP
Tension d'alimentation	380-500 V AC
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / type ouvert
Taille (frame)	FA09

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	302 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	332 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	245 A
Courant assigné	302 A
Pertes de puissance	3438 W
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Fréquence de sortie	0-590Hz
Classe de rendement (IEC 61800-9-2)	IE2 - 1.93%
Tenue au court-circuit (SCCR)	100kA
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3
Bus de terrain	EtherNet/IP OS7IP
Entrées/sorties standard	4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Température ambiante max.	40°C/104°F
Safe Torque Off (STO)	Oui

Document établi le 04/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Dimensions et poids

Hauteur	909 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	370 mm
Poids net	64,9 kg
Poids brut	77,97 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Panneau de commande 2,8" (OPX20)
Vernis des cartes	Carte vernie (tropicalisée)
Options réseau	Fusibles intégrés

Décodage du code type

Série de produits	+DAAU	iC7-Automation
Groupe de produits	IC7-60	iC7-60
Catégorie de produit	FA	Variateur de fréquence refroidi par air
Type de produit	3N	3~
Tension réseau	05	380-500 V AC
Courant nominal	-302A	302 A
Puissance nominale	160	160 kW/250 hp
Indice de protection	E20	IP20 / type ouvert
Catégorie CEM	F3	Catégorie C3
Entrée de câbles et plaque CEM	+AAST	Plaque standard
Hacheur de freinage intégré	+ACBC	Oui
Protection environnementale renforcée	+AGCX	Cartes vernies
Protection contre l'humidité	+AHXX	Aucun
Filtre de mode commun intégré	+AIXX	Aucun
Appareillage d'entrée réseau	+AJFX	Fusibles CA
Bornes CC	+ALXX	Aucun
Protection contre les contacts	+AMXX	Aucun
Trappe d'accès au dissipateur	+APXX	Aucun
Interface de communication X1/X2	+BAIP	EtherNet/IP OS7IP
Interface de communication X0	+BBEL	Port Ethernet sans protocole
E/S standard	+BDBA	4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Sécurité fonctionnelle	+BEF1	STO, non évolutif
Panneau de commande	+BF20	Panneau de commande 2,8" OPX20
Carte d'interface	+BISR	Lecteur de carte microSD et horloge temps réel
Emplacement d'option A	+CAX0	Aucun
Emplacement d'option B	+CBXX	Aucune, non évolutif
Emplacement d'option C	+CCX0	Aucun
Emplacement d'option D	+CDX0	Aucun
Emplacement d'option E	+CEX0	Aucun
Application spécifique client	+DBXX	Aucun

Fonctions supplémentaires 1	+DD1X	Aucun
Fonctions supplémentaires 2	+DE2X	Aucun
Fonctions supplémentaires 3	+DF3X	Aucun
Fonctions supplémentaires 4	+DG4X	Aucun
Fonctions supplémentaires 5	+DH5X	Aucun
Haute vitesse activée	+DI6X	Non
Documentation technique	+EGIN	Guide d'installation
Étiquette spécifique client	+EJXX	Aucun
Pack de langues	+EL01	Monde
Certificat marine spécifique	+VBXX	Aucun
Tension d'entrée	3x380-500V	3x380-500V
Fréquence d'entrée	50/60Hz	50/60Hz
Courant d'entrée LO (1/10 min)	291/291A	291/291A
Courant d'entrée HO (1/10 min)	236/231A	236/231A
Courant d'entrée HO2 (1/5 min)	198/189A	198/189A
Tenue au court-circuit (SCCR)	100kA	100kA
Fréquence de sortie	0-590Hz	0-590Hz
Puissance moteur typique PL (110 %)	160KW(400V)/250HP(460V)	160KW(400V)/250HP(460V)
Courant permanent IL (1/10 min)	302/302A	302/302A
Courant de surcharge IL (1/10 min)	332/332A	332/332A
Puissance moteur typique PH (150 %)	132KW(400V)/200HP(460V)	132KW(400V)/200HP(460V)
Courant permanent IH (1/10 min)	245/240A	245/240A
Courant de surcharge IH (1/10 min)	368/360A	368/360A
Puissance moteur typique PH2 (150 %)	110KW(400V)/150HP(460V)	110KW(400V)/150HP(460V)
Courant permanent IH (1/5 min)	206/196A	206/196A
Courant de surcharge IH (1/5 min)	309/294A	309/294A
Température ambiante LO (1/10 min)	40°C/104°F	40°C/104°F
Température ambiante HO (1/10 min)	45°C/113°F	45°C/113°F
Température ambiante HO2 (1/5 min)	45°C/113°F	45°C/113°F
Classe de rendement – pertes relatives	IE2 - 1.93%	IE2 - 1.93%
Température ambiante, forte surcharge	45°C/113°F	45°C/113°F
Température ambiante, surcharge normale	40°C/104°F	40°C/104°F
Indice de protection du boîtier	IP20 / OPEN TYPE	IP20 / type ouvert
Courant d'entrée, forte surcharge	236/231A	236/231A
Courant d'entrée, surcharge normale	291/291A	291/291A

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=137L9766. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.