Danfoss 137U3432 – Variateur de fréquence NXP VACON® NXP Liquid Cooled, 700 kW, 380-500 V, IP00

Référence : 137U3432 · Statut : En production



- Code article : 137U3432
- Code type : NXP13705-A0N1WWG-A8AFBCBHE9+APFIFF09
- Puissance moteur : 700 kW
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Courant de sortie : 1245 A
- Indice de protection : IP00
- EAN : 5715253718002

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® NXP Liquid Cooled
Type de produit	Variateur de fréquence NXP
Code article	137U3432
Code type	NXP13705-A0N1WWG-A8AFBCBHE9+APFIFF09
EAN	5715253718002
Puissance moteur (kW)	700 kW
Puissance, surcharge faible	700 kW
Puissance, forte surcharge	600 kW
Tension d'alimentation	380-500 V CA (465-800 V CC)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP00
Taille (frame)	CH74

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	1245 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	913 A
Courant assigné	1370 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C4
Entrées/sorties standard	OPTA1 w.galv.isol 2AI&1AO

Dimensions et poids

Poids net	550 kg
Poids brut	551 kg

Options de cette configuration

Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Clavier alphanumérique

Document établi le 09/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Décodage du code type

Groupe de produits	NXP	Variateur de fréquence NXP
Variateur personnalisé	+BM26	VACON NXP gris foncé
Modification mécanique	W	Refroidissement liquide
Tension réseau	5-	380-500 V CA (465-800 V CC)
Courant	1370	1370 A
Clavier de commande	A	Afficheur alphanumérique
Boîtier	0	IP00
Niveau d'émission CEM	N	Sans protection CEM
Hacheur de freinage	1	Hacheur de freinage intégré
Modification électrique	W	12-pulse w liquid cool choke
Modification des cartes	G-	Raccordement fibre + cartes vernies
Emballage d'expédition	+GSCB	Emballage carton
Garantie	+WT01	Garantie 12/18 mois
Plaque presse-étoupe	+QGNO	Sans plaque presse-étoupe
Emplacement d'option A	A8	OPTA1 w.galv.isol 2AI&1AO
Emplacement d'option B	AF	STO, ATEX therm
Emplacement d'option C	BC	Résolveur, 3 sorties TOR, large plage
Emplacement d'option D	BH	3 voies de mesure de température
Emplacement d'option E	E9	Ethernet 2 ports
Pack de langues du firmware	+FL22	Langues : EN, FR, IT, ES, PT (Europe de l'Ouest)
Niveau de documentation	+DPAP	Manuels papier
Langue de la documentation	+DLUK	Anglais
Firmware système	+FNP02	Logiciel système NXP
Licence logicielle	NONE	Sans licence logicielle
Application	+APFIFF09	Application marine NXP, NXS
Jeu de paramètres	NONE	Aucun
Paramètres moteur par défaut	+LS50	Fréquence moteur par défaut 50 Hz
Options d'étiquetage	+LPC1	Sans étiquettes supplémentaires
Marquage CE	+GACE	Marquage CE
Homologation UL	+GAUL	Homologation UL
Homologation RCM	+GACT	Homologation RCM N16307
Homologation marine	NONE	Sans homologation marine
Homologation KC	+GAKC	Homologation coréenne
Homologation ukrainienne	+GAUA	Homologation ukrainienne
Homologation EAC	+GAEA	Homologation EAC
Marquage ATEX 1	ATEX: II (2) GD	ATEX : II (2) GD

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=137U3432. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.