

Danfoss 137U6455 – Variateur décentralisé VACON® 100 X, 61 A, 380-480 V, IP66

Référence : 137U6455 · Statut : En production



- Code article : 137U6455
- Code type : VACON0100-3L-0061-4-X+A1133+FBIE+HMGR+QDSS+GSSE
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 61 A
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5715253749518

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VACON® 100 X
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	137U6455
Code type	VACON0100-3L-0061-4-X+A1133+FBIE+HMGR+QDSS+GSSE
EAN	5715253749518
Tension d'alimentation	(-4) 380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP66/UL Type 4X
Taille (frame)	MM6

Caractéristiques électriques

Courant assigné	61 A
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)

Dimensions et poids

Hauteur	500 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	236 mm
Poids net	31,5 kg
Poids brut	33,85 kg
Volume emballé	101,6 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Clavier graphique

Décodage du code type

Groupe de produits	VACON	VACON
Série de produits	0100	VACON 100
Type d'entrée	-3L	-3L
Courant	-0061	61
Désignation du courant	61 AMP	61 A
Tension réseau	-4	(-4) 380-480 V CA
Segment	-X	VACON 100 X
Personnalisation	+BM1X	Produit VACON 100
Boîte à bornes	+TBOX	(+TBOX) Boîte à bornes de base
Frein	+DBIN	(+DBIN) Hacheur de freinage
Réglage de fréquence	+LS50	(+LS50) 50 Hz
Unités d'affichage	+LSSI	Unités métriques
Niveau de documentation	+DQCK	(+DQCK) Guide rapide
Pack de langues du firmware	+FL01	Langues : EN, DE, FI, SV, IT, FR
Pack logiciel	+F0072	(+F0072) Logiciel système usage général
Niveau CEM	+EMC2	C2 – environnement résidentiel et industriel
Homologation marine	+E000	(+E000) Sans homologation marine
Application	+A1133	(+A1133) Special Application(W)
Bus de terrain intégré	+FBIE	IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Clavier	+HMGR	Clavier graphique
Pile d'horloge temps réel	+SRNO	Sans pile pour l'horloge temps réel
Carte option emplacement D	+SD00	Aucune carte
Carte option emplacement E	+SE00	Aucune carte
Équipement complémentaire A	+QDSS	(+QDSS) Interrupteur principal seul
Équipement complémentaire B	+Q000	(+Q000) Sans équipement complémentaire B
Équipement complémentaire C	+Q000	Sans équipement complémentaire C
Emballage d'expédition	+GSSE	VCI Seaworthy Packaging Materi
Homologation UL	+GAUL	(+GAUL) Homologation UL
Marquage CE	+GACE	(+GACE) Marquage CE
Homologation C-Tick	+GACT	(+GACT) Homologation C-Tick
Homologation KC	+GAKC	(+GAKC) Homologation KC

Demande de devis, disponibilité et délais : <https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=137U6455>. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.