Danfoss 137X2409 – Variateur de fréquence iC7-Automation Frequency Converter, 37 kW, 380-500 V, IP20

Référence : 137X2409 · Statut : En production



- Code article : 137X2409
- Code type : IC7-60FA3N05-73A0E20F2+BAMT+BEF1+BF20+DAAU
- Puissance moteur : 37 kW (50 HP)
- Alimentation : 380-500 V triphasée
- Courant de sortie : 73 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5715253810713

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	iC7-Automation Frequency Converter
Type de produit	Variateur de fréquence refroidi par air
Code article	137X2409
Code type	IC7-60FA3N05-73A0E20F2+BAMT+BEF1+BF20+DAAU
EAN	5715253810713
Puissance moteur (kW)	37 kW
Puissance moteur (HP)	50 HP
Tension d'alimentation	380-500 V AC
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / type ouvert
Taille (frame)	FA06

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	73 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	80 A
Courant de sortie permanent (forte surcharge)	73 A
Courant assigné	73 A
Pertes de puissance	817 W
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Fréquence de sortie	0-590Hz
Classe de rendement (IEC 61800-9-2)	IE2 - 1.52%
Tenue au court-circuit (SCCR)	100kA
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Modbus TCP OS7MT
Température ambiante max.	45°C/113°F
Safe Torque Off (STO)	Oui

Document établi le 13/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Dimensions et poids

Hauteur	555 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	294 mm
Poids net	25,99 kg
Poids brut	31,3 kg
Volume emballé	91,654 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Panneau de commande 2,8" (OPX20)
Vernis des cartes	Non vernie

Décodage du code type

Série de produits	+DAAU	iC7-Automation
Groupe de produits	IC7-60	iC7-60
Catégorie de produit	FA	Variateur de fréquence refroidi par air
Type de produit	3N	3~
Tension réseau	05	380-500 V AC
Courant nominal	-73A0	73 A
Puissance nominale	37K	37 kW/50 hp
Indice de protection	E20	IP20 / type ouvert
Catégorie CEM	F2	Catégorie C2
Entrée de câbles et plaque CEM	+AAST	Plaque standard
Hacheur de freinage intégré	+ACXX	Aucun
Protection environnementale renforcée	+AGXX	Aucun
Protection contre l'humidité	+AHXX	Aucun
Filtre de mode commun intégré	+AIXX	Aucun
Appareillage d'entrée réseau	+AJXX	Aucun
Bornes CC	+ALXX	Aucun
Protection contre les contacts	+AMXX	Aucun
Trappe d'accès au dissipateur	+APXX	Aucun
Interface de communication X1/X2	+BAMT	Modbus TCP OS7MT
Interface de communication X0	+BBEL	Port Ethernet sans protocole
E/S standard	+BDXX	Aucun
Sécurité fonctionnelle	+BEF1	STO, non évolutif
Panneau de commande	+BF20	Panneau de commande 2,8" OPX20
Carte d'interface	+BISR	Lecteur de carte microSD et horloge temps réel
Emplacement d'option A	+CAX0	Aucun
Emplacement d'option B	+CBXX	Aucune, non évolutif
Emplacement d'option C	+CCX0	Aucun
Emplacement d'option D	+CDX0	Aucun
Emplacement d'option E	+CEX0	Aucun
Application spécifique client	+DBXX	Aucun

Fonctions supplémentaires 1	+DD1X	Aucun
Fonctions supplémentaires 2	+DE2X	Aucun
Fonctions supplémentaires 3	+DF3X	Aucun
Fonctions supplémentaires 4	+DG4X	Aucun
Fonctions supplémentaires 5	+DH5X	Aucun
Haute vitesse activée	+DI6X	Non
Documentation technique	+EGIN	Guide d'installation
Étiquette spécifique client	+EJXX	Aucun
Pack de langues	+EL01	Monde
Certificat marine spécifique	+VBXX	Aucun
Tension d'entrée	3x380-500V	3x380-500V
Fréquence d'entrée	50/60Hz	50/60Hz
Courant d'entrée LO (1/10 min)	70/61A	70/61A
Courant d'entrée HO (1/10 min)	70/61A	70/61A
Courant d'entrée HO2 (1/5 min)	57/50A	57/50A
Tenue au court-circuit (SCCR)	100kA	100kA
Fréquence de sortie	0-590Hz	0-590Hz
Puissance moteur typique PL (110 %)	37KW(400V)/50HP(460V)	37KW(400V)/50HP(460V)
Courant permanent IL (1/10 min)	73/66A	73/66A
Courant de surcharge IL (1/10 min)	80/73A	80/73A
Puissance moteur typique PH (150 %)	37KW(400V)/50HP(460V)	37KW(400V)/50HP(460V)
Courant permanent IH (1/10 min)	73/66A	73/66A
Courant de surcharge IH (1/10 min)	110/99A	110/99A
Puissance moteur typique PH2 (150 %)	30KW(400V)/40HP(460V)	30KW(400V)/40HP(460V)
Courant permanent IH (1/5 min)	61/55A	61/55A
Courant de surcharge IH (1/5 min)	92/83A	92/83A
Température ambiante LO (1/10 min)	45°C/113°F	45°C/113°F
Température ambiante HO (1/10 min)	45°C/113°F	45°C/113°F
Température ambiante HO2 (1/5 min)	45°C/113°F	45°C/113°F
Classe de rendement – pertes relatives	IE2 - 1.52%	IE2 - 1.52%
Température ambiante, surcharge normale	45°C/113°F	45°C/113°F
Indice de protection du boîtier	IP20 / OPEN TYPE	IP20 / type ouvert
Courant d'entrée, surcharge normale	70/61A	70/61A

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=137X2409. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.