ATS48C79Q – Démarreur progressif Schneider Electric Altistart 48, 630 kW, 230-415 V

Référence : ATS48C79Q · Fabricant : Schneider Electric · Gamme : Altistart 48 · Statut : Obsolète



Puissance moteur : 630 kW
Alimentation : 230-415 V
Courant de sortie : 675 A
Statut fabricant : Obsolète

Caractéristiques principales

Gamme de produits	Altistart 48
Type de produit	Démarreur progressif
Destination du produit	Moteurs asynchrones
Application spécifique	Service sévère industry et pumps
Désignation courte	ATS48
Catégorie d'emploi	AC-53A
Ue tension d'alimentation	230...415 V - 15...10 %
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
Puissance moteur (kW)	630 kW à 400 V raccordement à moteur delta bornes pour standard applications 220 kW à 230 V raccordement in moteur alimentation ligne pour standard applications 315 kW à 230 V raccordement à moteur delta bornes pour severe applications 355 kW à 230 V raccordement à moteur delta bornes pour standard applications 355 kW à 400 V raccordement in moteur alimentation ligne pour severe applications 400 kW à 400 V raccordement in moteur alimentation ligne pour standard applications 500 kW à 400 V raccordement à moteur delta bornes pour severe applications

Caractéristiques complémentaires

Raccordement de l'appareil	In moteur alimentation ligne À moteur delta bornes
Type de protection	Phase failure : ligne Protection thermique : moteur Protection thermique : starter
Normes	IEC 60947-4-2
Certifications du produit	SEPRO C-Tick TCF GOST UL CCC CSA DNV NOM 117
Marquage	CE
Nombre d'entrées TOR	5

Type d'entrée TOR	PTC, 750 Ohm à 25 °C (stop, Run, LI3, LI4) logic, <= 8 mA 4300 Ohm
Logique des entrées TOR	Positive logic stop, Run, LI3, LI4 à State 0 : 11 V, >= 5 mA
Courant de commutation minimal	10 mA à 6 V DC pour sorties relais
Nombre de sorties TOR	2
Type de sortie TOR	(LO1) sortie logique 0 V common configurable (LO2) sortie logique 0 V common configurable (R1) sorties relais relais de défaut NO (R2) sorties relais end of démarrage relais NO (R3) sorties relais moteur powered NO
Type de sortie analogique	Courant sortie AO : 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
Protocole du port de communication	Modbus
Type de connecteur	1 RJ45
Liaison de communication	Serial
Interface physique	RS485 multipoint
Débit de transmission	4800, 9600 ou 19200 bps
Fonction disponible	Externe bypass (en option)
Position de fonctionnement	Verticale +/- 10 degrés
Hauteur	890 mm
Largeur	770 mm
Profondeur	315 mm
Poids net	115 kg

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Conducted et radiated emissions level A conforme à IEC 60947-4-2 Damped oscillating waves niveau 3 conforme à IEC 61000-4-12 Décharges électrostatiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2 Immunity à electrical transients niveau 4 conforme à IEC 61000-4-4 Immunity à radiated radio-electrical interference niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3 Tension/courant impulse niveau 3 conforme à IEC 61000-4-5
Humidité relative	0…95 % sans condensation ou dripping water conforme à IEC 60068-2-3
Température ambiante de fonctionnement	40…60 °C (avec déclassement en courant of 2 % par °C) -10…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante de stockage	-25…70 °C
Altitude de fonctionnement	> 1000...2000 m avec déclassement en courant of 2.2 % par additional 100 m

Remplacement recommandé

ATS480C79Y

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/contact/. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.