ATV61ES5C11N4 – Variateur de fréquence Schneider Electric Altivar 61 Plus, 110 kW, 380-415 V, IP54

Référence : ATV61ES5C11N4 · Fabricant : Schneider Electric · Gamme : Altivar 61 Plus · Statut : Obsolète



Puissance moteur : 110 kW
Alimentation : 380-415 V triphasé
Courant de sortie : 215 A
Indice de protection : IP54
Statut fabricant : Obsolète

Caractéristiques principales

Gamme de produits	Altivar 61 Plus
Type de produit	Variateur de vitesse
Désignation courte	ATV61
Destination du produit	Moteurs asynchrones Moteurs synchrones
Application spécifique	Pompage et ventilation
Type de montage	Ready à use En armoire au sol avec flux d'air séparés
Composition du produit	Disjoncteur A plinth A wired ready-assembled Sarel Spacial 6000 enclosure ATV61HC11N4 variateur on heatsink A DC choke Moteur bornes Kit de montage déporté IP65 pour borne graphique
Filtre CEM	Intégré
Nombre de phases réseau	Triphasé
Tension d'alimentation assignée	380...415 V +/- 10 %
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Puissance moteur (kW)	110 kW, 3 phases à 380...415 V
Courant de ligne	189 A à 400 V3 phases / 110 kW
Indice de protection IP	IP54

Caractéristiques complémentaires

Puissance apparente	133 kVA pour 400 V3 phases / 110 kW
Icc ligne présumé	50 kA avec fusibles externes
Courant de sortie permanent	215 A à 2.5 kHz, 400 V3 phases
Courant transitoire maximal	258 A pour 60 s 3 phases
Fréquence de sortie du variateur	0.1…500 Hz
Fréquence de découpage nominale	2.5 kHz
Fréquence de découpage	2...8 kHz réglable 2.5...8 kHz avec facteur de déclassement

Plage de vitesse	1…100 en boucle ouverte, sans retour de vitesse
Précision de vitesse	+/- 10 % du glissement nominal 0.2 Tn à Tn sans retour de vitesse
Précision du couple	+/- 15 % en boucle ouverte, sans retour de vitesse
Surcouple transitoire	120 % du couple moteur nominal pour 60 s 135 % du couple moteur nominal pour 2 s
Couple de freinage	30 % sans résistance de freinage <= 125 % avec résistance de freinage
Profil de commande moteur asynchrone	Contrôle vectoriel de flux sans capteur, standard Loi tension/fréquence - économie d'énergie, U/f quadratique Loi tension/fréquence, 5 points Loi tension/fréquence, 2 points
Profil de commande moteur synchrone	Contrôle vectoriel sans capteur, standard
Boucle de régulation	Régulateur PI réglable
Compensation du glissement moteur	Réglable Supprimable Non disponible en loi tension/fréquence (2 ou 5 points) Automatique quelle que soit la charge
Limites de tension d'alimentation	342…457 V
Limites de fréquence réseau	47.5…63 Hz
Catégorie de surtension	Classe 3 conforme à EN 50178
Signalisation locale	LCD Afficheur pour operation function, status et configuration
Tension de sortie	<= tension d'alimentation
Isolation	Électrique entre puissance et commande
Type de câble pour raccordement externe	IEC câble à 40 °C, cuivre 70 °C / PVC
Raccordement électrique	Borne M12 - 2 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) Borne M10 - 2 x 150 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) Borne - 2.5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Section de câble moteur recommandée	3 x 120 mm²
Protection contre les courts-circuits	250 A fuse type de protection gI - alimentation upstream
Alimentation	Alimentation externe : 24 V (19…30 V)DC, Alimentation interne pour potentiomètre de référence : 10 V (10…11 V)DC, Alimentation interne : 24 V (21…27 V)DC, <100 A
Nombre d'entrées analogiques	2
Type d'entrée analogique	AI2 configurable par logiciel en tension : 0...10 V DC, 24 V max, impédance : 30 kOhm, temps d'échantillonnage : 1.5…2.5 ms, résolution : 11 bits AI1-/AI1+ tension différentielle bipolaire : +/- 10 V DC, 24 V max, temps d'échantillonnage : 1.5…2.5 ms, résolution : 11 bits + signe AI2 configurable par logiciel en courant : 0...20 mA/4...20 mA, impédance : 250 Ohm, temps d'échantillonnage : 1.5…2.5 ms, résolution : 11 bits
Nombre de sorties analogiques	1
Type de sortie analogique	Configurable par logiciel en tension : (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - temps d'échantillonnage : 1.5…2.5 ms - résolution : 10 bits Configurable par logiciel en courant : (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 500 Ohm - temps d'échantillonnage : 1.5…2.5 ms - résolution : 10 bits
Nombre de sorties TOR	2
Type de sortie TOR	Logique relais configurable : (R1A, R1B, R1C)NO/NC - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles Logique relais configurable : (R2A, R2B)NO - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
Courant de commutation minimal	3 mA à 24 V DC (Logique relais configurable)
Courant de commutation maximal	5 A à 250 V AC sur charge résistive - cos phi = 1 pour Logique relais configurable 2 A à 30 V DC sur charge inductive - L/R = 7 ms pour Logique relais configurable 5 A à 30 V DC sur charge résistive - L/R = 0 ms pour Logique relais configurable 2 A à 250 V AC sur charge inductive - cos phi = 0.4 pour Logique relais configurable
Nombre d'entrées TOR	7
Type d'entrée TOR	Programmable (LI1...LI5) à 24 V DC configurable par commutateur (LI6) à 24 V DC Entrée de sécurité (PWR) à 24 V DC <= 30 V 1.5 kOhm

Logique des entrées TOR	Positive (PWR), 0...2 V (état 0), 17...30 V (état 1) Positive (LI1...LI6), 0...5 V (état 0), 11...30 V (état 1) Négative (LI1...LI6), 16...30 V (état 0), 0...10 V (état 1)
Rampes d'accélération et de décélération	Linéaire, réglable séparément de 0.01 à 9000 s S, U ou personnalisée
Freinage jusqu'à l'arrêt	By DC injection, <60 s
Type de protection	Protection contre la surchauffe : variateur Protection thermique : variateur Court-circuit entre phases moteur : variateur Coupure de phase d'entrée : variateur Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur Surtensions du bus continu : variateur Coupure du circuit de commande : variateur Contre le dépassement de vitesse limite : variateur Sous-tension réseau : variateur Surtension réseau : variateur Contre la perte de phase d'entrée : variateur Protection thermique : moteur Coupure de phase moteur : moteur Coupure de puissance : variateur Coupure de puissance : moteur
Rigidité diélectrique	3535 V DC entre terre et bornes de puissance 5092 V DC entre bornes de commande et de puissance
Résistance d'isolement	> 1 mOhm 500 V DC pendant 1 minute
Résolution en fréquence	Afficheur : 0.1 Hz Entrée analogique : 0.024/50 Hz
Protocole du port de communication	CANopen Modbus
Type de connecteur	1 RJ45 (en face avant) pour Modbus 1 RJ45 (sur bornier) pour Modbus Male SUB-D 9 on RJ45 pour CANopen
Interface physique	2-fil RS 485 pour Modbus
Trame de transmission	RTU pour Modbus
Débit de transmission	9600 bps, 19200 bps pour Modbus en face avant 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps pour Modbus sur bornier 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
Format des données	8 bits, 1 stop, parité paire pour Modbus en face avant 8 bits, parité configurable impaire, paire ou sans pour Modbus sur bornier
Type de polarisation	Sans impédance pour Modbus
Nombre d'adresses	1…247 pour Modbus 1…127 pour CANopen
Méthode d'accès	Esclave CANopen
Position de fonctionnement	Verticale +/- 10 degrés
Couleur du boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur du socle du boîtier	Dark grey (RAL 7022)
Largeur	600 mm
Hauteur	2362 mm
Profondeur	642 mm
Poids net	300 kg

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Décharges électrostatiques essai d'immunité niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2 Champ électromagnétique rayonné aux fréquences radioélectriques essai d'immunité niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3 Transitoires électriques rapides en salves essai d'immunité niveau 4 conforme à IEC 61000-4-4 Perturbations conduites radiofréquences essai d'immunité niveau 3 conforme à IEC 61000-4-6 1.2/50 µs - 8/20 µs surge essai d'immunité niveau 3 conforme à IEC 61000-4-5 Creux de tension et coupures essai d'immunité conforme à IEC 61000-4-11
Normes	EN/IEC 61800-5-1 EN 61800-3 environnement 1 catégorie C3 EN 61800-3 environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3 EN 55011 Classe A groupe 2
Certifications du produit	ATEX GOST
Marquage	CE
Niveau sonore	64 dB
Degré de pollution	3 conforme à EN/IEC 61800-5-1
Tenue aux vibrations	1.5 mm (f= 3…10 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6 0.6 gn (f= 10…200 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6 3M3 conforme à EN/IEC 60721-3-3
Tenue aux chocs	4 gn pour 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27 3M2 conforme à EN/IEC 60721-3-3
Caractéristique environnementale	3C2 sans condensation conforme à IEC 60721-3-3 3S2 sans condensation conforme à IEC 60721-3-3 3K3 sans condensation conforme à IEC 60721-3-3
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C (sans déclassement) 40…50 °C (avec déclassement en courant of 2 % par °C)
Température ambiante de stockage	-25…70 °C
Débit d'air de refroidissement	500 m3/h
Altitude de fonctionnement	1000...3000 m avec déclassement en courant 1 % par 100 m

Remplacement recommandé

ATV650C11N4F, ATV650C13N4F

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/contact/. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.